

# Wellhöfer Gesamtprogramm



Immer die passende Bodentreppe.

**StahlBlau**

**LiliPut**

**GutHolz**

**WärmeSchutz**

**3D**

Dämmung  
Dichtung  
Deckenanschluss  
wellhöfer

**WärmeSchutz**

**4D**

DoppelDämmung  
Dichtung  
Deckenanschluss  
wellhöfer

**FeuerSchutz**

■ 30 oder 90 Minuten  
■ von unten und oben  
■ immer mit Anschluss

wellhöfer

**SCHUTZ**

**GELÄNDER**

GEPRÜFTE  
STABILITÄT **500N**

wellhöfer

**FLACHDACH**

**AUSSTIEG**

wellhöfer

**MASS**

**ANFERTIGUNG**

schnell und exakt einbauen

wellhöfer

## Schöne Raumparttreppen.



## Kniestocktüren gewinnen Platz.



**wellhöfer**  
TREPPEN AUS WÜRZBURG

Wichtige Informationen: [www.wellhoefer.de](http://www.wellhoefer.de)

# Bodentreppen

## Serienmäßige Vorteile

- **StahlBlau** Für besondere Ansprüche. Stufentiefe 11 cm.
- **GutHolz** Für alle Fälle.
- **LiliPut** Für kleine Deckenöffnungen.
- **MöbelQualität:** Futterkasten weiß, feuchteabweisend beschichtet. Deckel mit Möbelkante. Kunststoffdeckleisten weiß, auf Gehrung.
- **Einfacher Einbau.** Immer mit EinbauBox mit kompletten Befestigungsmaterial.
- **Maßanfertigung.** In nur drei Tagen exakt nach vorgegebenen Maßen gefertigt. Normgrößen sofort ab Lager.

Normgrößen	StahlBlau	GutHolz	Liliput
Länge	110, 120, 130, 140	90, 100	
Breite	60, 70		
Futterhöhe	25		

Maßanfertigung	StahlBlau	GutHolz	Liliput
Länge	102,5-160	100-160	70-160
Breite	60-100	50-100	
Futterhöhe	17-90		

Lichte Raumhöhe	StahlBlau	GutHolz	Liliput
	237-314	197-360	190-315

- Alle Maßangaben sind Baumaße in Zentimeter.
- Das Fertigungsmaß des Futterkastens ist um 1,5 cm Länge und 1,5 cm Breite geringer als die Deckenöffnung.
- Die Länge der Deckenöffnung begrenzt die maximal mögliche Raumhöhe.
- Maße online prüfen: [www.massbox.de](http://www.massbox.de)

## Bauteilgeprüfte Zusatzausstattungen

- WärmeSchutz 3D (geprüfter U-Wert 1,1) oder als WärmeSchutz 4D mit Doppeldämmung (geprüfter U-Wert 0,78). 2x geprüfte Dichtheit: für Bodentreppe und für Deckenanschluss.
- FeuerSchutz für alle Anforderungen. Mit Deckenanschluss. Feuerwiderstand 30 oder 90 Minuten.
- Schutzgeländer. Handlauf. Flachdachausstieg.

**Das Wichtigste:** geprüfter Deckenanschluss für die Einbaufuge (a-Wert 0,02).

Achtung: Werte ohne Namen vom Prüfinstitut sind wertlos. Unsere bauteilgeprüften Werte gelten immer für die gesamte Bodentreppe. Sicherheit bei Blower-Door, EnEV, Brandschutz.

# Raumspartreppen

Massives Leimholz. Buche oder Kiefer. Zweischichtig endversiegelt.

- **topstep** Traditioneller, maßgefertigter Treppenbau mit eingestimmten Stufen. Bis Fertighöhe 325 cm.
- **midstep** Die günstige Alternative. Fertighöhe 250-285 cm.

Verfügbarer Platz entscheidet über Stufenform:



# Kniestocktüren

Damit wird der Raum hinter der Abseitenwand nutzbar. Frontaler oder seitlicher Zugang zum Drempel. Zugriff auf Zähler und Wartungseinheiten. Nische als Kleiderschrank. Einbaufertiges Element. Ab 70 cm Breite zweiflügelig. Wahlweise mit WärmeSchutz, Blower-Door und FeuerSchutz.

Größen	Normgrößen	Maßanfertigung
Breite	60, 70	30 - 90
Höhe	80, 100	50 - 160
Rahmentiefe	8,5	>8,5 - 25

- Alle Maßangaben sind Baumaße in Zentimeter.
- Das Fertigungsmaß des Rahmens ist um 1,5 cm Breite und 1,5 cm Höhe geringer als die Wandöffnung.

Türenfabrikation  
und Innenausbau  
seit 1870

Meisterhandwerk made in Germany

Beratung, Verkauf und fachgerechte  
Montage vom Meisterbetrieb:

+49 (0)6036 738

Knoll GmbH

Wingertstraße 21 - 23  
D-61200 Wölfersheim

Telefax: +49 (0)6036 32 62

E-Mail: [verkauf@knoll-tueren.de](mailto:verkauf@knoll-tueren.de)

Web: [www.knoll-tueren.de](http://www.knoll-tueren.de)



**wellhöfer**  
TREPPEN AUS WÜRZBURG